

Pneumatic Components

气动元件





AC2000-5000系列三联件

过滤精度: 40 μ m
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 500、2000、4000、5000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AC2010-5010系列二联件

过滤精度: 40 μ m
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 500、1700、3000、7000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AW系列过滤调压器

过滤精度: 40 μ m
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 550、2000、4000(4500)、
 7000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AF2000-5000系列过滤器

过滤精度: 40 μ m
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 750、1500、4000、7000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AR2000-5000系列调压阀

调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大可调压力: 1.0 Mpa
 保证耐压力: 1.5 Mpa
 额定流量(L/min): 550、2000、2500、6000、
 8000



AL2000-5000系列油雾器

最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 800、1700、5000(6300)、
 7000
 起雾流量(L/min): 15、30(40)、40(50)、190
 油杯容量(cm³): 25、50、130



AC系列三联件

过滤精度: 40 μ m
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 滤水杯容量: 15cc
 给油杯容量: 25cc
 排水方式: 差压排水式



BC系列三联件

过滤精度: 40 μ m
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 滤水杯容量: 60cc
 给油杯容量: 90cc
 排水方式: 差压排水式、自动排水式



AFC系列二联件

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 15cc
给油杯容量: 25cc
排水方式: 差压排水式、自动排水式



BFC系列二联件

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 60cc
给油杯容量: 90cc
排水方式: 差压排水式、自动排水式



AFR系列调压过滤器

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 15cc



BFR系列调压过滤器

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 60cc



AF系列过滤器

过滤精度: 40 μ m
保证耐压力: 1.5Mpa
滤水杯容量: 15cc



BF系列过滤器

过滤精度: 40 μ m
保证耐压力: 1.5Mpa
滤水杯容量: 15cc、60cc
排水方式: 差压排水式、自动排水式



AR系列调压阀

调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
最大可调压力: 0.95 Mpa
保证耐压力: 1.5 Mpa



BR系列调压阀

调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
最大可调压力: 0.95 Mpa
保证耐压力: 1.5 Mpa



AL系列油雾器

保证耐压力: 1.5 Mpa
 滤水杯容量: 25cc
 起雾流量(L/min): 15、30(40)、40(50)、190
 油杯容量(cm³): 25、50、130



BL系列油雾器

保证耐压力: 1.5 Mpa
 滤水杯容量: 25cc、60cc



QSL系列空气过滤器

公称输入压力: 0.63Mpa
 过滤精度: 50~70μm
 分水效率: ≥85%



QTY系列调压阀

公称输入压力: 1.0Mpa
 最大输出压力: 0.63Mpa
 调压范围: 0.05~0.63 Mpa



QIU系列油雾器

公称输入压力: 1.0Mpa
 不停气注油压力: ≥0.1Mpa
 耐久性(万次): ≥100



AD系列自动排水器

口径: 1/4、3/8、1/2



Y系列压力表

口径: 1/8、1/4



3V1系列电磁阀

动作方式: 直动式
 位置数: 三位三通
 绝缘性: F级
 接电型式: 端子式、出线式
 耗电量: AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
 / AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
 / DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



3V100系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：三口二位
绝缘性：F级
接电型式：端子式、出线式
耗电量：AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



3V200系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：三口二位
绝缘性：F级
接电型式：端子式、出线式
耗电量：AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



3V300系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：三口二位
使用压力：0.15~0.8Mpa
接电型式：端子式、出线式
耗电量：AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



4V100系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：二位五通
使用压力：0.15~0.8Mpa
耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



4V200系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：二位五通
使用压力：0.15~0.8Mpa
耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



4V300系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：三位五通
使用压力：0.15~0.8Mpa
耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



VF系列电磁阀

动作方式：内部先导式
位置数：二位五通
使用压力：0.15~0.8Mpa
耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



2V系列电磁阀

动作方式：直动式
位置数：二通
型式：常闭型
使用压力：0~1.2Mpa
耗电量：AC: 4.5VA、DC: 3.0W



2W系列电磁阀

动作方式：直动式
位置数：二位二通
型式：常闭型
使用压力：0~0.7Mpa



4A100系列气控阀

位置数：二位五通
动作方式：外部控制
使用压力：0.15~0.8Mpa



4A200系列气控阀

位置数：二位五通
动作方式：外部控制
使用压力：0.15~0.8Mpa



4A300系列气控阀

位置数：三位五通
动作方式：外部控制
使用压力：0.15~0.8Mpa



3R系列手动阀

位置数：三口二位
使用压力：0~0.8Mpa
保证耐压力：1.2Mpa



4R系列手动阀

位置数：五口二位
使用压力：0~0.8Mpa
保证耐压力：1.2Mpa



3H/4H系列手动阀

位置数：二位五通
动作方式：直动式
使用压力：0~0.8Mpa



HV系列手动阀

动作方式：直接手动型
流量范围：500L/Min、800L/Min、1200L/Min
使用压力：0~1.0Mpa



K34R6系列手动阀

口径: 1/4



SH系列手动阀

口径: 1/4、1/8、3/8



4F系列脚踏阀

位置数: 二位五通

动作方式: 直动式

使用压力: 0~0.8Mpa



FV系列脚踏阀

位置数: 二位四通、二位三通

动作方式: 直动式

使用压力: 0~0.8Mpa



K23R7/K25R7系列脚踏阀

口径: 1/2、1/4、1/8



MOV系列机械阀

形式: 旋钮式开关、两向滑轮式开关、
旋转松紧式开关、提拉式开关

配管口径: 1/8

流量范围: 80L/Min

使用压力范围: 0~0.8Mpa



JM系列机械阀

形式: 旋转式、自锁式、弹簧复位式、滚轮式

配管口径: 1/8

使用压力范围: 0~0.8Mpa



RE系列流量控制阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2

使用压力: 0~0.95Mpa



ASC系列流量控制阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2
使用压力: 0.05~0.95Mpa



QE系列快速排气阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4
使用压力: 0~1.0Mpa



KA系列单向止向阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
使用压力: 0.03~0.95Mpa
保证耐压力: 1.5Mpa



SC/SU系列标准气缸

动作型式: 复动型
固定型式: 基本型、FA型、FB型、CA型、CB型、LB型、C-M型
使用压力: 0.1~0.9Mpa
保证耐压力: 1.35 Mpa
缓冲型式: 可调缓冲
缓冲行程: 24mm、32mm



SCD系列双头气缸

动作型式: 复动型
固定型式: 基本型、LB型、FA型、SDB型
使用压力: 0.1~0.9Mpa
保证耐压力: 1.35 Mpa
缓冲型式: 可调缓冲
缓冲行程: 24mm、32mm



SDA系列薄型气缸

动作型式: 复动型、单动型
使用压力: 0.1~0.9Mpa、0.2~0.9Mpa
保证耐压力: 1.35 Mpa
缓冲型式: 固定式缓冲



CQ2系列薄型气缸

动作型式: 双动型、单动型(弹簧压出、弹簧压回)
使用压力: 0.15~1.0 Mpa
保证耐压力: 1.5 Mpa
缓冲型式: 橡胶缓冲



MGP系列薄型带导杆气缸

动作型式: 双动型
使用压力: 0.12~1.0 Mpa
保证耐压力: 1.56 Mpa
缓冲型式: 橡胶缓冲



MAL系列铝合金迷你气缸

动作形式：复动型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.35 Mpa



MA/MAC系列不锈钢迷你气缸

动作型式：复动型、复动缓冲型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.35 Mpa
缓冲型式：标准型、缓冲型



CM2系列不锈钢迷你气缸

动作型式：双作用
使用压力：0.05~0.1 Mpa



CJ2系列不锈钢迷你气缸

动作型式：复动型、单动(预缩型、预伸型)
使用压力：0.1~0.7 Mpa
保证耐压力：1.05 Mpa
缓冲型式：无缓冲



CU系列多位置气缸

动作型式：双动、单动(弹簧压回、弹簧压出)
使用压力：0.1~0.7 Mpa
保证耐压力：1.0 Mpa
缓冲型式：两端橡胶缓冲



TN系列双轴气缸

动作型式：复动型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.0 Mpa
缓冲型式：无缓冲、吸震垫片



STM系列滑台气缸

动作型式：双活塞复动型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.0 Mpa
缓冲型式：无缓冲、油压缓冲器



MHC2系列气动手指

动作型式：双动型、单动型(常开)
使用压力：单动：0.3~0.6 Mpa、0.25~0.6 Mpa
双动：0.15~0.6 Mpa、0.1~0.6 Mpa
最高操作频率：180c.p.m、60c.p.m



MHZ2系列气动手指

动作型式: 双动型、单动型(常开)
 使用压力: 单动: 0.3~0.6 Mpa、0.25~0.6 Mpa
 双动: 0.15~0.6 Mpa、0.1~0.6 Mpa
 最高操作频率: 180c.p.m、60c.p.m



感应开关

型式: 向前型、向上型、超小型、一般型、埋入型
 使用电压范围: DC 5V~240V、AC 5V~240V
 AC 5V~380V
 使用电流范围: DC 5~50mA、
 DC 5~60mA、
 AC 5~40mA



SC系列联接附件

Y型接头 规格: 32~200 I型接头 规格: 32~200
 浮动接头 规格: 32~200 鱼眼接头 规格: 32~200
 FA支架 规格: 32~200 FB支架 规格: 32~200
 CA支架(单耳环) 规格: 32~200
 CB支架(双耳环) 规格: 32~200
 TC中间轴 规格: 40~200 LB-1脚架 规格: 32~200
 LB-2脚架 规格: 32~200



快插接头

PC螺纹直通 规格: 4-M5-16-06
 POC螺纹直通 规格: 4-M5-16-06
 PL螺纹弯头 规格: 4-M5-16-06
 PB螺纹正三通 规格: 4-M5-16-06
 PD螺纹侧三通 规格: 4-M5-16-06
 PX Y型三通 规格: 4-M5-16-06



快插接头

PCF内螺纹直通 规格: 4-M5-16-06
 PCG螺纹直通 规格: 4-M5-16-06
 PLF内螺纹弯头 规格: 4-M5-16-06
 PMF内螺纹夹板 规格: 4-M5-16-06
 JSC节流阀 规格: 4-M5-16-06
 HVSF螺纹手阀 规格: 4-M5-16-06



快插接头

PWB螺纹五通 规格: 4-M5-16-06
 PM夹板直通 规格: 4~16
 PU直通 规格: 4~16
 PV弯通 规格: 4~16
 PE-T型三通 规格: 4~16
 PA管道节流阀 规格: 4~16
 PY-Y型三通 规格: 4~16
 PXL四通 规格: 4~16



快插接头

PW五通 规格: 4~16
 PG变径直通 规格: 6-4~16-12
 PVN变径弯通 规格: 6-4~16-12
 PN-Y型变径三通 规格: 6-4~16-12
 PEND-T型变径三通 规格: 6-4~16-12
 PWG变径五通 规格: 6-4~6-12



C式快速接头

SM系列快速接头 规格: 10~40
 SF系列快速接头 规格: 10~40
 SH系列快速接头 规格: 10~40
 SP系列快速接头 规格: 10~40
 PM系列快速接头 规格: 10~、40
 PF系列快速接头 规格: 10~40
 PH系列快速接头 规格: 10~40
 PP系列快速接头 规格: 10~40



KL系列快拧接头

KLC系列-快拧直通 规格: 4-M5~12-04
KLL系列-快拧弯通 规格: 4-M5~12-04
KLB系列-快拧正三通 规格: 4-M5~12-04
KLE系列-快拧三通 规格: 4~12
KLX系列-快拧四通 规格: 4~12
KLU系列-快拧直通 规格: 4~12



KT系列卡套接头

KTC系列-卡套直通 规格: 4-M5~12-04
KTL系列-卡套弯通 规格: 4-M5~12-04
KTB系列-卡套正三通 规格: 4-M5~12-04
KTE系列-卡套三通 规格: 4~12
KTX系列-卡套四通 规格: 4~12
KTB系列-卡套直通 规格: 4~12



消声器

PSL系列消声器 螺纹规格: 1/8~1/2
PST系列消声器 螺纹规格: M5~1
PSV系列消声器 螺纹规格: M5~1
PSB系列消声器 螺纹规格: 1/8~1
PSC系列消声器 螺纹规格: 1/8~1
PSS系列消声器 螺纹规格: 1/8~1



BI系列双内螺

规格: 01-01~10-10



BW系列双外螺

规格: 01-01~10-10



BB系列补芯

规格: 01-01~10-10



BD系列堵头

规格: 01、02、03、04



BG系列管螺接头

规格: 04-M5~12-04



MS系列滑动开关

口径: 1/4、3/8、1/2



ML系列滑动开关

规格: 2、3、4、5、6



MV系列多路接头

规格: 2、3



OEL系列油管

规格: 01、02、03X、03D、04



气枪

型号: G5178、G-08

型号: AR-TS

型号: AR-TSL



PU软管

规格: 外径: 4mm~16mm

内径: 2.5mm~13mm



伸缩管

规格: 外径: 6mm~12mm

内径: 4mm~8mm

长度: 3M~15M