


Wire and cable 电线电缆





64/110KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压:U₀/U 64/110KV
 短路时最长持续时间不超过5S
 电缆导体的最高温度不超过250℃
 电缆敷设时环境温度不低于0℃。
 电缆的弯曲半径:不小于电缆外径的25倍。



26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压21/35KV(26/35KV)
 电缆敷设温度: $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 。
 电缆导体的长期允许工作温度: $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 。
 短路时(最长持续时间不超过5S)
 电缆导体的最高温度不超过250℃
 电缆的弯曲半径:不小于电缆外径的25倍。



8.7/10KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

执行标准:GB/T12706-2008
 额定电压8.7/10KV(8.7/15.5KV)
 电缆敷设温度: $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 。
 电缆导体的长期允许工作温度: $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 。
 短路时(最长持续时间不超过5S)
 电缆导体的最高温度不超过250℃
 电缆的弯曲半径:不小于电缆外径的25倍。



预分支电缆

分支电缆的主要性能:
 绝缘电阻 $\geq 200\text{M}\Omega$
 绝缘耐压 $\geq 3.5\text{KV}/5\text{min}$
 良好所密性与防水性,
 分支接头的接触电阻小,
 接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值 ≤ 1.2



450V/750V控制电缆

执行标准:GB/T9330-2008
 额定电压450V/750V聚氯乙烯控制电缆和450V/750V交联聚乙烯控制电缆分别于450V/750V和450V/750V及以下控制、监控回路及保护线等场所,聚氯乙烯控制电缆的最高工作温度为70℃,交联聚乙烯控制电缆的最高工作温度为90℃。



架空绝缘电缆

额定电压35KV, 10KV, 0.6/1KV
 电缆敷设温度: $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 。
 电缆导体的长期允许工作温度: $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 。
 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃
 电缆的弯曲半径:不小于电缆外径的25倍。



铝绞线及钢芯铝绞线

执行标准: GB/T1179-2008
 钢芯铝绞线的用途: 钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的, 适用于架空输电线路用。
 规格型号:LJ, LGJ, LGJF



35KV级SZ11系列油浸式电力变压器

橡套电缆分为重型橡套软电缆(YC电缆, YCW电缆), 中型橡套软电缆(YZ电缆, YZW电缆), 轻型橡套软电缆(YQ电缆, YQW电缆), 防水橡套软电缆(JHS电缆, JHSB电缆), 电焊机电缆(YH电缆, YHF电缆, YHD电缆)