

Pneumatic Components

气动元件





AC2000-5000系列三联件

过滤精度: 40μm
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 500、2000、4000、5000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AC2010-5010系列二联件

过滤精度: 40μm
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 500、1700、3000、7000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AW系列过滤调压器

过滤精度: 40μm
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 550、2000、4000(4500)、
 7000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AF2000-5000系列过滤器

过滤精度: 40μm
 最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 750、1500、4000、7000
 排水方式: 手动排水、自动排水



AR2000-5000系列调压阀

调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 最大可调压力: 1.0 Mpa
 保证耐压力: 1.5 Mpa
 额定流量(L/min): 550、2000、2500、6000、
 8000



AL2000-5000系列油雾器

最大工作压力: 1 Mpa
 额定流量(L/min): 800、1700、5000(6300)、
 7000
 起雾流量(L/min): 15、30(40)、40(50)、190
 油杯容量(cm3): 25、50、130



AC系列三联件

过滤精度: 40μm
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 滤水杯容量: 15cc
 给油杯容量: 25cc
 排水方式: 差压排水式



BC系列三联件

过滤精度: 40μm
 调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
 滤水杯容量: 60cc
 给油杯容量: 90cc
 排水方式: 差压排水式、自动排水式



AFC系列二联件

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 15cc
给油杯容量: 25cc
排水方式: 差压排水式、自动排水式



BFC系列二联件

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 60cc
给油杯容量: 90cc
排水方式: 差压排水式、自动排水式



AFR系列调压过滤器

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 15cc



BFR系列调压过滤器

过滤精度: 40 μ m
调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
滤水杯容量: 60cc



AF系列过滤器

过滤精度: 40 μ m
保证耐压力: 1.5Mpa
滤水杯容量: 15cc



BF系列过滤器

过滤精度: 40 μ m
保证耐压力: 1.5Mpa
滤水杯容量: 15cc、60cc
排水方式: 差压排水式、自动排水式



AR系列调压阀

调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
最大可调压力: 0.95 Mpa
保证耐压力: 1.5 Mpa



BR系列调压阀

调节压力范围: 0.05~0.85Mpa
最大可调压力: 0.95 Mpa
保证耐压力: 1.5 Mpa



AL系列油雾器

保证耐压力: 1.5 Mpa
滤水杯容量: 25cc
起雾流量(L/min): 15、30(40)、40(50)、190
油杯容量(cm3): 25、50、130



BL系列油雾器

保证耐压力: 1.5 Mpa
滤水杯容量: 25cc、60cc



QSL系列空气过滤器

公称输入压力: 0.63Mpa
过滤精度: 50~70μm
分水效率: ≥85%



QTY系列调压阀

公称输入压力: 1.0Mpa
最大输出压力: 0.63Mpa
调压范围: 0.05~0.63 Mpa



QIU系列油雾器

公称输入压力: 1.0Mpa
不停气注油压力: ≥0.1Mpa
耐久性(万次): ≥100



AD系列自动排水器

口径: 1/4、3/8、1/2



Y系列压力表

口径: 1/8、1/4



3V1系列电磁阀

动作方式: 直动式
位置数: 三位三通
绝缘性: F级
接电型式: 端子式、出线式
耗电量: AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



3V100系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：三口二位

绝缘性：F级

接电型式：端子式、出线式

耗电量：AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



3V200系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：三口二位

绝缘性：F级

接电型式：端子式、出线式

耗电量：AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



3V300系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：三口二位

使用压力：0.15~0.8Mpa

接电型式：端子式、出线式

耗电量：AC380V: 2.5VA/ AC220V: 2.0VA
/ AC110V: 2.5VA/ AC24V: 3.5VA
/ DC24V: 3.0W/ DC12V: 2.5W



4V100系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：二位五通

使用压力：0.15~0.8Mpa

耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



4V200系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：二位五通

使用压力：0.15~0.8Mpa

耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



4V300系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：三位五通

使用压力：0.15~0.8Mpa

耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



VF系列电磁阀

动作方式：内部先导式

位置数：二位五通

使用压力：0.15~0.8Mpa

耗电量：AC: 2.5VA、DC: 2.5W



2V系列电磁阀

动作方式：直动式

位置数：二通

型式：常闭型

使用压力：0~1.2Mpa

耗电量：AC: 4.5VA、DC: 3.0W



2W系列电磁阀

动作方式：直动式
位置数：二位二通
型式：常闭型
使用压力：0~0.7Mpa



4A100系列气控阀

位置数：二位五通
动作方式：外部控制
使用压力：0.15~0.8Mpa



4A200系列气控阀

位置数：二位五通
动作方式：外部控制
使用压力：0.15~0.8Mpa



4A300系列气控阀

位置数：三位五通
动作方式：外部控制
使用压力：0.15~0.8Mpa



3R系列手动阀

位置数：三口二位
使用压力：0~0.8Mpa
保证耐压力：1.2Mpa



4R系列手动阀

位置数：五口二位
使用压力：0~0.8Mpa
保证耐压力：1.2Mpa



3H/4H系列手动阀

位置数：二位五通
动作方式：直动式
使用压力：0~0.8Mpa



HV系列手动阀

动作方式：直接手动型
流量范围：500L/Min、800L/Min、1200L/Min
使用压力：0~1.0Mpa



K34R6系列手动阀

口径: 1/4



SH系列手动阀

口径: 1/4、1/8、3/8



4F系列脚踏阀

位置数: 二位五通

动作方式: 直动式

使用压力: 0~0.8Mpa



FV系列脚踏阀

位置数: 二位四通、二位三通

动作方式: 直动式

使用压力: 0~0.8Mpa



K23R7/K25R7系列脚踏阀

口径: 1/2、1/4、1/8



MOV系列机械阀

形式: 旋钮式开关、两向滑轮式开关、

旋转松紧式开关、提拉式开关

配管口径: 1/8

流量范围: 80L/Min

使用压力范围: 0~0.8Mpa



JM系列机械阀

形式: 旋转式、自锁式、弹簧复位式、滚轮式

配管口径: 1/8

使用压力范围: 0~0.8Mpa



RE系列流量控制阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2

使用压力: 0~0.95Mpa



ASC系列流量控制阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2

使用压力: 0.05~0.95Mpa



QE系列快速排气阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4

使用压力: 0~1.0Mpa



KA系列单向止向阀

接管口径: 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1

使用压力: 0.03~0.95Mpa

保证耐压力: 1.5Mpa



SC/SU系列标准气缸

动作型式: 复动型

固定型式: 基本型、FA型、FB型、CA型、CB型、LB型、C-M型

使用压力: 0.1~0.9Mpa

保证耐压力: 1.35 Mpa

缓冲型式: 可调缓冲

缓冲行程: 24mm、32mm



SCD系列双头气缸

动作型式: 复动型

固定型式: 基本型、LB型、FA型、SDB型

使用压力: 0.1~0.9Mpa

保证耐压力: 1.35 Mpa

缓冲型式: 可调缓冲

缓冲行程: 24mm、32mm



SDA系列薄型气缸

动作型式: 复动型、单动型

使用压力: 0.1~0.9Mpa、0.2~0.9Mpa

保证耐压力: 1.35 Mpa

缓冲型式: 固定式缓冲



CQ2系列薄型气缸

动作型式: 双动型、单动型(弹簧压出、弹簧压回)

使用压力: 0.15~1.0 Mpa

保证耐压力: 1.5 Mpa

缓冲型式: 橡胶缓冲



MGP系列薄型带导杆气缸

动作型式: 双动型

使用压力: 0.12~1.0 Mpa

保证耐压力: 1.56 Mpa

缓冲型式: 橡胶缓冲



MAL系列铝合金迷你气缸

动作形式：复动型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.35 Mpa



MA/MAC系列不锈钢迷你气缸

动作型式：复动型、复动缓冲型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.35 Mpa
缓冲型式：标准型、缓冲型



CM2系列不锈钢迷你气缸

动作型式：双作用
使用压力：0.05~0.1 Mpa



CJ2系列不锈钢迷你气缸

动作型式：复动型、单动(预缩型、预伸型)
使用压力：0.1~0.7 Mpa
保证耐压力：1.05 Mpa
缓冲型式：无缓冲



CU系列多位置气缸

动作型式：双动、单动(弹簧压回、弹簧压出)
使用压力：0.1~0.7 Mpa
保证耐压力：1.0 Mpa
缓冲型式：两端橡胶缓冲



TN系列双轴气缸

动作型式：复动型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.0 Mpa
缓冲型式：无缓冲、吸震垫片



STM系列滑台气缸

动作型式：双活塞复动型
使用压力：0.1~0.9 Mpa
保证耐压力：1.0 Mpa
缓冲型式：无缓冲、油压缓冲器



MHC2系列气动手指

动作型式：双动型、单动型(常开)
使用压力：单动：0.3~0.6 Mpa、0.25~0.6 Mpa
双动：0.15~0.6 Mpa、0.1~0.6 Mpa
最高操作频率：180c.p.m、60c.p.m



MHZ2系列气动手指

动作型式：双动型、单动型(常开)
使用压力：单动：0.3~0.6 Mpa、0.25~0.6 Mpa
双动：0.15~0.6 Mpa、0.1~0.6 Mpa
最高操作频率：180c.p.m、60c.p.m



感应开关

型式：向前型、向上型、超小型、一般型、埋入型
使用电压范围：DC 5V~240V、AC 5V~240V
AC 5V~380V
使用电流范围：DC 5~50mA、
DC 5~60mA、
AC 5~40mA



SC系列联接附件

Y型接头 规格：32~200 I型接头 规格：32~200
浮动接头 规格：32~200 鱼眼接头 规格：32~200
FA支架 规格：32~200 FB支架 规格：32~200
CA支架(单耳环) 规格：32~200
CB支架(双耳环) 规格：32~200
TC中间轴 规格：40~200 LB-1脚架 规格：32~200
LB-2脚架 规格：32~200



快插接头

PC螺纹直通 规格：4-M5~16-06
POC螺纹直通 规格：4-M5~16-06
PL螺纹弯头 规格：4-M5~16-06
PB螺纹正三通 规格：4-M5~16-06
PD螺纹侧三通 规格：4-M5~16-06
PX Y型三通 规格：4-M5~16-06



快插接头

PCF内螺纹直通 规格：4-M5~16-06
PCG螺纹直通 规格：4-M5~16-06
PLF内螺纹弯头 规格：4-M5~16-06
PMF内螺纹夹板 规格：4-M5~16-06
JSC节流阀 规格：4-M5~16-06
HVSF螺纹手阀 规格：4-M5~16-06



快插接头

PWB螺纹五通 规格：4-M5~16-06
PM夹板直通 规格：4~16
PU直通 规格：4~16
PV弯通 规格：4~16
PE-T型三通 规格：4~16
PA管道节流阀 规格：4~16
PY-Y型三通 规格：4~16
PXL四通 规格：4~16



快插接头

PW五通 规格：4~16
PG变径直通 规格：6-4~16-12
PVN变径弯通 规格：6-4~16-12
PN-Y型变径三通 规格：6-4~16-12
PEND-T型变径三通 规格：6-4~16-12
PWG变径五通 规格：6-4~6-12



C式快速接头

SM系列快速接头 规格：10~40
SF系列快速接头 规格：10~40
SH系列快速接头 规格：10~40
SP系列快速接头 规格：10~40
PM系列快速接头 规格：10~、40
PF系列快速接头 规格：10~40
PH系列快速接头 规格：10~40
PP系列快速接头 规格：10~40



KL系列快拧接头

KLC系列-快拧直通 规格：4-M5~12-04
KLL系列-快拧弯通 规格：4-M5~12-04
KLB系列-快拧正三通 规格：4-M5~12-04
KLE系列-快拧三通 规格：4~12
KLX系列-快拧四通 规格：4~12
KLU系列-快拧直通 规格：4~12



KT系列卡套接头

KTC系列-卡套直通 规格：4-M5~12-04
KTL系列-卡套弯通 规格：4-M5~12-04
KTB系列-卡套正三通 规格：4-M5~12-04
KTE系列-卡套三通 规格：4~12
KTX系列-卡套四通 规格：4~12
KTB系列-卡套直通 规格：4~12



消声器

PSL系列消声器 螺纹规格：1/8~1/2
PST系列消声器 螺纹规格：M5~1
PSV系列消声器 螺纹规格：M5~1
PSB系列消声器 螺纹规格：1/8~1
PSC系列消声器 螺纹规格：1/8~1
PSS系列消声器 螺纹规格：1/8~1



BI系列双内螺

规格：01-01~10-10



BW系列双外螺

规格：01-01~10-10



BB系列补芯

规格：01-01~10-10



BD系列堵头

规格：01、02、03、04



BG系列管螺接头

规格：04-M5~12-04



MS系列滑动开关

口径：1/4、3/8、1/2



ML系列滑动开关

规格：2、3、4、5、6



MV系列多路接头

规格：2、3



OEL系列油管

规格：01、02、03X、03D、04



气枪

型号：G5178、G-08

型号：AR-TS

型号：AR-TSL



PU软管

规格：外径：4mm~16mm

内径：2.5mm~13mm



伸缩管

规格：外径：6mm~12mm

内径：4mm~8mm

长度：3M~15M