



## 产品概述

人民电器集团有限公司自主研发生产的充电桩产品RDE-AC007A1产品主要用于对电动汽车进行快速充电，其设计具备完善的保护功能和人机交互功能。具有安装调试方便，运行维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽车充电站，公共停车场、住宅小区停车场、大型商厦停车场以及路边停车位等场所。

## 功能特点

- 充电方式：自动充满、定量、定费、定时；
- 支持微信扫码、APP等手机移动端扫码启动结算；
- 采用4.3高亮触摸屏，人机界面交互，方便便捷；
- 支持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。

## 技术参数

RDE-AC007A1充电桩详细参数		
项目	基本指标	RDE-AC007A1
外观结构	安装方式	壁挂式
	充电组件	单枪
	外壳材质	塑壳
	线缆长度	5M(可定做)
电气指标	输入电压	220V
	输入频率	45Hz~55Hz
	最大功率	7KW
	输出电压	220V
	输出电流	32A
安全设计	过压保护	√
	欠压保护	√
	过载保护	√
	短路保护	√
	漏电保护	√
	接地保护	√
	防雷保护	√
	工作环境温度	-20°C~55°C
环境指标	工作环境湿度	5%~95%无凝露
	冷却方式	自然冷却
其它	防护等级	IP54



## 产品概述

人民电器集团有限公司自主研发生产的充电桩产品RDE-AC007A1产品主要用于对电动汽车进行快速充电，其设计具备完善的保护功能和人机交互功能。具有安装调试方便，运行维护简单等特点，适合安装于室内外的电动汽车充电站，公共停车场，住宅小区停车场、大型商厦停车场以及路边停车位等场所。

## 功能特点

- 充电方式：自动充满、定量、定费、定时；
- 支持微信扫码、APP等手机移动端扫码启动结算；
- 采用4.3高亮触摸屏，人机界面交互，方便便捷；
- 支持后台及云平台管理，充电记录推送，故障推送。

## 技术参数

RDE-AC007A1充电桩详细参数		
项目	基本指标	RDE-AC007A1
外观结构	安装方式	壁挂式
	充电组件	单枪
	外壳材质	钣金
	线缆长度	5M(可定做)
电气指标	输入电压	220V
	输入频率	45Hz~55Hz
	最大功率	7KW
	输出电压	220V
	输出电流	32A
安全设计	过压保护	√
	欠压保护	√
	过载保护	√
	短路保护	√
	漏电保护	√
	接地保护	√
	防雷保护	√
	工作环境温度	-20°C~55°C
环境指标	工作环境湿度	5%~95%无凝露
	冷却方式	自然冷却
其它	防护等级	IP54