


产品概述

人民电器集团有限公司自主研发生产的充电桩产品RDE-DC040E1H产品主要用于对电动汽车进行快速充电，其设计具备完善的充电安全保护功能和人机交互功能。适合于室外的电动汽车充电站，公共停车场，住宅小区停车场、大型商厦停车场，路边停车位以及公交车站等场所。

功能特点

- 充电效率高，能量利用率高，能量损耗少，符合节能减排要求，降低成本；
- 输入谐波小，可减少对电网的污染，具备更高的电网适用能力；
- 输入、输出电压范围宽，适用范围广，适合于多种不同的电压场合；
- 工作温度范围宽，能在不同的环境条件下正常工作；
- 充电模块支持热拔插功能，方便使用，降低维修成本；
- 内置防反保护，具备失效自隔离功能，极大提高系统的可靠性；
- 具备完善的故障检测提示，能进行多种故障检测，方便客户维护；
- 具有远程启动充电功能，可以实现微信扫一扫启动充电、终止充电、远程结算、充电过程远程查看等；
- 支持后台及云平台管理，充电记录推送；
- 可以自动判断充电连接器、充电电缆是否连接正常。当充电桩与电动汽车正确连接后，充电桩才能允许启动充电过程；当充电桩检测到与电动汽车未正常连接时，将立即停止充电；
- 具备高速CAN网络与电池管理系统BMS通信的功能，实时判断充电桩与电动汽车连接状况，并获取电动汽车动力电池类型、电池系统参数、充电前和充电过程中电池组和单体电池的实时数据；
- 实时故障告警推送至平台，方便售后维护；
- 待机功耗低，符合节能减排要求，降低运营成本。

外形尺寸



技术参数

| RDE-DC040E1H技术参数 | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 项目 | 型号参数 | RDE-DC040E1H |
| 外观 | 名称 | 直流充电桩40KW |
| | 输出最大功率 | 40KW |
| | 充电枪数量 | 单枪 |
| | 显示及输入功能 | 触摸彩屏, 显示屏分辨率800*600, 亮度500nil, 尺寸7英寸 |
| | 直流插头标准、直流充电接口标准 | GB/T20234.3-2015,GB/T18487.1-2015 |
| 工作参数 | 读卡功能 | 非接触式读卡 |
| | 输入电压范围 | 380V±15% |
| | 输入电压频率 | 45~55Hz |
| | 输出电压范围 | 200~750VDC |
| | 输出电流范围 | 5A~130A |
| | 功率因数 | ≥0.99 |
| | 效率 | 满载≥95% |
| | 电压精度 | 不超过±0.5% |
| | 电流精度 | ≥30A:不超过±1%, <30A:不超过±0.3% |
| | 稳流精度 | 不超过±0.5% |
| 功能 | 纹波系数 | 峰值:不超过±1% |
| | 运行监管功能 | 支持运营管理平台、数据交易储存、远程升级、后台管理、账务管理 |
| | 安全防护功能 | 支持过压、过流、欠压、漏电、雷, 电池反接, 急停保护等防护措施 |
| | 直流电能表计量准确度 | 0.5级 |
| | 待机功率 | ≤50W |
| 工作环境 | 启动方式 | 支持移动端启动、刷卡启动 |
| | 防护等级 | IP54 |
| | 工作温度 | -20°C~50°C |
| | 工作湿度 | 5%~95% |
| | 冷却方式 | 风冷 |